

Convecteur

Euro Plus

Convection naturelle

APPLIMO
Créateur de confort

Convecteur



Résistance Schwarz CV
garantie silencieuse à vie.

Régulation
électronique numérique

Programmable en fil
pilote 4 ou 6 ordres.

LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Incontournable :**
C'est le convecteur classique, équipé d'une régulation électronique de haute qualité.
- **Silencieux :**
La résistance Schwarz CV® est conçue pour des rapides montées en température sans aucun bruit de dilatation.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Euro Plus

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Résistance Schwarz CV en alliage d'aluminium pluri-nervurée monobloc monométal.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande en partie haute - Capot de protection translucide verrouillable.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc mimétique ou gris nacré.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Coloris blanc

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Épaisseur*	Poids emballé
BLANC	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
Version 6 ordres					
1319-1 SB	500	340	430	83	3,9
1319-2 SB	750	340	430	83	3,9
1319-3 SB	1000	420	430	83	4,6
1319-4 SB	1250	500	430	83	5,3
1319-5 SB	1500	580	430	83	6,0
1319-6 SB	1750	660	430	83	6,7
1319-7 SB	2000	740	430	83	7,4
Version 4 ordres					
1319-1 FB	500	340	430	83	3,9
1319-2 FB	750	340	430	83	3,9
1319-3 FB	1000	420	430	83	4,6
1319-4 FB	1250	500	430	83	5,3
1319-5 FB	1500	580	430	83	6,0
1319-6 FB	1750	660	430	83	6,7
1319-7 FB	2000	740	430	83	7,4

* Avec le dossier, ajouter 22 mm à l'épaisseur.



Vivrélec®



IP 24 IK 08 Mono 230 V



IP 24 IK 08 Mono 230 V

BOÎTIER DE COMMANDE

- 1 Sélecteur des fonctions (Programme, Confort, Eco, Arrêt chauffage).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant lumineux d'état de fonctionnement.



PROGRAMMATION PROGRESS

Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres ou 4 ordres



Garantie 2 ans



APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Votre revendeur :

Euro Plus

Le chauffage des locaux sera assuré par des convecteurs de marque Applimo, modèle Euro Plus 4 ordres ou 6 ordres, composés d'une résistance Schwarz CV® en alliage d'aluminium monobloc extrudé. Ils auront une carrosserie acier avec peinture époxy polyester polymérisé et seront équipés de :

1. Un thermostat à régulation électronique numérique qui régule la température précise au 1/10^{ème} degré près. La température est programmable par fil pilote multitarif 6 ordres en Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel et Arrêt chauffage.
2. Un boîtier de commande en partie haute de l'appareil avec sélecteur gradué du thermostat d'ambiance et sélecteur manuel de fonctions Confort, Eco, Arrêt et Programme. Possibilité de blocage du sélecteur du thermostat sur une position fixe ou une plage de température mini/maxi.
3. Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
4. Un dossier de fixation monobloc encliquetable servant de gabarit de pose.
5. Coloris : blanc.



Euro Plus

Garantie : 2 ans

Référence Blanc	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur* (mm)	Poids (kg) emballé
Version 6 ordres					
1319-1 SB	500	340	430	26+57	3,9
1319-2 SB	750	340	430	26+57	3,9
1319-3 SB	1000	420	430	26+57	4,6
1319-4 SB	1250	500	430	26+57	5,3
1319-5 SB	1500	580	430	26+57	6,0
1319-6 SB	1750	660	430	26+57	6,7
1319-7 SB	2000	740	430	26+57	7,4
Version 4 ordres					
1319-1 FB	500	340	430	26+57	3,9
1319-2 FB	750	340	430	26+57	3,9
1319-3 FB	1000	420	430	26+57	4,6
1319-4 FB	1250	500	430	26+57	5,3
1319-5 FB	1500	580	430	26+57	6,0
1319-6 FB	1750	660	430	26+57	6,7
1319-7 FB	2000	740	430	26+57	7,4

* Avec le dossier, ajouter 22 mm à l'épaisseur

Euro Plus

Destination et utilité :

Chauffage d'ambiance. Ce convecteur électrique direct est prévu pour des locaux d'habitation individuel ou collectif ainsi que les pièces bien isolées dans le tertiaire, dans le neuf ou l'existant.

Mise en œuvre :

Elle doit être réalisée conformément aux normes d'installation prévues par la NF C 15-100. Ainsi, dans les pièces d'eau il conviendra de respecter les dispositions suivantes : selon les besoins, l'appareil pourra être installé dans le volume 2 (c'est-à-dire dans un espace de 0,6 m autour de la baignoire ou de la douche à condition toutefois que les commandes ne soient pas accessibles depuis celle-ci et qu'il soit répertorié "Classe II, protection IP 24"), ou dans le volume 3 (c'est-à-dire, dans un espace situé à 2,40 m de la baignoire ou de la douche). Les interrupteurs et autres dispositifs de commande devront être installés de façon à ce qu'une personne dans la baignoire ou dans la douche ne puissent les toucher. En outre, l'appareil ne devra pas être installé sous une prise de courant.

Pose de l'appareil :

La pose de l'appareil devra être réalisée en respectant les conditions suivantes : l'appareil sera installé avec le dossier lui correspondant et livré avec celui-ci. La pose se fera à une hauteur minimum de 15 cm du sol afin de dégager les sorties d'air et le dossier sera fixé par vis et chevilles afin de garantir la solidité de l'ensemble. Pour de raisons de sécurité, de bonne circulation de l'air et de bon fonctionnement, un espace de 50 cm sera maintenu devant et au-dessus de l'appareil et de minimum 10 cm de part et d'autre. L'installation de l'appareil sera faite de telle manière que les commandes seront facilement accessibles. Dans un souci de bon fonctionnement, on fera en sorte de ne pas placer l'appareil dans un courant d'air, ce qui aurait pour conséquence de perturber le bon fonctionnement de sa régulation. De plus, il est strictement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées et sorties d'air des appareils, ce qui pourrait occasionner un danger potentiel et un risque d'endommagement de l'appareil.

Dans un souci d'optimisation des consommations d'énergie, il est recommandé, pour des pièces d'une surface supérieure à 20 m², ou dont les déperditions de chaleur seraient trop importantes (<2000 Watts) d'installer deux appareils.

Raccordement électrique :

- Conformément à la norme NF C 15-100, le raccordement au secteur se fait à l'aide d'un câble 3 fils, phase neutre et fil pilote par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement.
- Alimentation en 230 Volts monophasé 50 Hz.
- Section de conducteur en cuivre électrique normalisée d'au moins 1,5mm² pour une puissance maximum de 2300 W.
- Interdiction formelle de raccorder par prise courant.
- Interdiction de raccorder l'appareil à la terre.
- Un circuit ne peut alimenter plus de 5 appareils.
- Chaque circuit doit aboutir à une boîte de connexion encastrée dans le mur au dos du radiateur avec la contrainte d'être placée à 5 cm minimum du sol pour les pièces principales et 25 cm dans les pièces et locaux humides (le volume 1 interdit l'emploi de boîte de connexion et pour le volume 2, elle doit être de type IP X4).
- Un dispositif de coupure omnipolaire avec une distance d'ouverture de contact d'au minimum 3 mm doit équiper l'installation.
- L'alimentation des appareils d'une même pièce devra être issue directement du tableau de répartition pour favoriser l'évolution.
- Tous les fils pilotes doivent aboutir au tableau et être repérés de manière visible et rendre identifiable leur affectation précise. Ils doivent être équipés d'un organe de coupure.
- Un disjoncteur divisionnaire protégera chacun des circuits (phase + neutre) et assurera le sectionnement et la commande c'est-à-dire, la coupure de l'alimentation.
- Courant assigné maximal : 16 A pour une section de conducteur en cuivre 1,5 mm².
- La protection des personnes est garantie par une fonction différentielle qui pourra être intégrée au disjoncteur de branchement.
- Dans le cas d'une installation dans une pièce d'eau équipée d'une baignoire ou d'une douche, l'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA.

Régulation et programmation

- La régulation est numérique, de qualité NF électricité performance Cat. C.
- La variation de température au centre de la pièce devra être inférieure à 0,5°C
- La dérive est limitée à 1,5°C.
- Les appareils seront équipés d'une régulation électronique numérique recevant à distance ou par cassettes intégrées compatibles (Progress) six ordres de fonctionnement : Confort, Confort - 1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt du Chauffage.
- Le "Niveau de confort" correspond à la température voulue dans une pièce de vie principale.
- Le "Niveau Confort - 1°C", c'est l'abaissement de la température Confort de 1°C environ.
- Le "Niveau Confort - 2°C", c'est l'abaissement de la température Confort de 2°C environ.
- Le "Niveau Eco" est un niveau de température inférieur au "Niveau de Confort", appliqué en cas d'absence ou de nuit. Cet abaissement de température est réglé à -3,5°C par défaut.
- Le "Niveau Hors-Gel" est un niveau de température de 7°C environ et qui s'applique en cas d'absence prolongée.
- La fonction programmation est optionnelle. Elle automatise l'alternance des températures "Confort" et "Eco" en fonction d'un cycle hebdomadaire.
- Les températures peuvent être réglées pièce par pièce.

Euro Plus

Convecteur électronique

Avec sa régulation électronique 4 ou 6 ordres et son élément chauffant Schwarz CV®, Euro plus garantit précision et silence.

Caractéristiques

- Résistance Schwarz CV® en alliage d'aluminium monobloc monométal.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque verrouillable.
- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10^{ème} de degré près.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
- Programmable par fil pilote multitarif selon modèle :
 - 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
 - ou - 4 ordres (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc.
- Fixation par dossieret monobloc encliquetable servant de gabarit de pose.

Référence Blanc	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur* (mm)	Poids (kg) emballé
Version 6 ordres					
1319-1 SB	500	340	430	26+57	3,9
1319-2 SB	750	340	430	26+57	3,9
1319-3 SB	1000	420	430	26+57	4,6
1319-4 SB	1250	500	430	26+57	5,3
1319-5 SB	1500	580	430	26+57	6,0
1319-6 SB	1750	660	430	26+57	6,7
1319-7 SB	2000	740	430	26+57	7,4
Version 4 ordres					
1319-1 FB	500	340	430	26+57	3,9
1319-2 FB	750	340	430	26+57	3,9
1319-3 FB	1000	420	430	26+57	4,6
1319-4 FB	1250	500	430	26+57	5,3
1319-5 FB	1500	580	430	26+57	6,0
1319-6 FB	1750	660	430	26+57	6,7
1319-7 FB	2000	740	430	26+57	7,4

* Avec le dossieret, ajouter 22 mm à l'épaisseur



Euro Plus



Euro Plus



Ce document provient du site Loisir-jardin.fr spécialiste du jardin, de la maison, de la piscine, du chauffage et des meubles de jardin sur un produit de la catégorie

ATLANTIC - F18. Parmi les produits :

- Convecteur EURO +6 Electrique , Puissance E 500W , Couleur(s) : Blanc
- Convecteur EURO +6 Electrique , Puissance E 500W , Couleur(s) : Gris Nacré
- Convecteur EURO +6 Electrique , Puissance E 750W , Couleur(s) : Blanc
- Convecteur EURO +6 Electrique , Puissance E 750W , Couleur(s) : Gris Nacré
- Convecteur EURO +6 Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc
- Convecteur EURO +6 Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Gris Nacré

SARL BALAFON , Administration et Gestion des Commandes , Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon

l'Adresse ci-dessus est la seule valable pour toute Correspondance ou Courrier | Tel: 0.892.432.202 (0.34€/min)

Siège Social situé Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon, RCS TOULON: 489804906, TVA: FR45489804906