



AIRÉLEC

Convecteur
Tactic

SILENCIEUX

Résistance AIRALU®,
garantie silencieuse à vie.

BREVET

**RÉGULATION
ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE**

**VERSION 6 ORDRES
OU VERSION 4 ORDRES**

Régulation électronique
6
ordres
numériques

Régulation électronique
4
ordres

L'expérience fera toujours la différence

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance monobloc Airalu® en alliage d'aluminium.

MISE EN ŒUVRE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION


- Carrosserie en acier revêtu d'époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Coloris blanc (RAL 9016) ou albâtre (RAL 9001)
- Cordon d'alimentation (2 conducteurs + fil pilote)

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Thermostat électronique à système numérique pour une régulation de la température au 1/10° de degré près.
- **Modèle 4 ordres** : Programmable par fil pilote 4 ordres (confort, éco, hors-gel et arrêt chauffage)
- **Modèle 6 ordres** : Programmable par fil pilote multi-tarif 6 ordres (confort, confort -1°C, confort -2°C, éco, hors-gel et arrêt chauffage)
- Sécurité thermique automatique

BOITIER DE COMMANDE

Situé sur le dessus de l'appareil à droite.



- 1 Sélecteur de fonctions (Programme, Confort, Eco, Arrêt chauffage)
- 2 Molette de thermostat
- 3 Voyant témoin de chauffe servant d'index

	Puissances (W)	Dimensions L x H x P* (cm)	Poids (kg)	Références	Codes Blanc
4 ordres	500	36,0 x 40,0 x 8,0	3,4	TACTIC ET 05	A687481
	750	36,0 x 40,0 x 8,0	3,7	TACTIC ET 07	A687482
	1000	44,0 x 40,0 x 8,0	4,3	TACTIC ET 10	A687483
	1250	52,0 x 40,0 x 8,0	4,9	TACTIC ET 12	A687484
	1500	60,0 x 40,0 x 8,0	5,5	TACTIC ET 15	A687485
	1750	76,0 x 40,0 x 8,0	6,0	TACTIC ET 17	A687486
	2000	84,0 x 40,0 x 8,0	6,6	TACTIC ET 20	A687487

* Avec le dossier de fixation, ajouter 22 mm à l'épaisseur.

Garantie 2 ans



Classe II IP24 IK08

Mono 230 V~

6 ordres	500	36,0 x 40,0 x 8,0	3,4	TACTIC ET6 05	A688251
	750	36,0 x 40,0 x 8,0	3,7	TACTIC ET6 07	A688252
	1000	44,0 x 40,0 x 8,0	4,3	TACTIC ET6 10	A688253
	1250	52,0 x 40,0 x 8,0	4,9	TACTIC ET6 12	A688254
	1500	60,0 x 40,0 x 8,0	5,5	TACTIC ET6 15	A688255
	1750	76,0 x 40,0 x 8,0	6,0	TACTIC ET6 17	A688256
	2000	84,0 x 40,0 x 8,0	6,6	TACTIC ET6 20	A688257

* Avec le dossier de fixation, ajouter 22 mm à l'épaisseur.

Garantie 2 ans



conforme aux solutions **Vivirelec**



Classe II IP24 IK08

Mono 230 V~

Distribué par :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74
www.airelec.fr

Ce document provient du site Loisir-jardin.fr spécialiste du jardin, de la maison, de la piscine, du chauffage et des meubles de jardin sur un produit de la catégorie . Parmi les produits :

- Convecteur TACTIC 4 Electrique , Puissance E 500W , Couleur(s) : Blanc
- Convecteur TACTIC 4 Electrique , Puissance E 750W , Couleur(s) : Blanc
- Convecteur TACTIC 4 Electrique , Puissance E 1000W , Couleur(s) : Blanc
- Convecteur TACTIC 4 Electrique , Puissance E 1250W , Couleur(s) : Blanc
- Convecteur TACTIC 4 Electrique , Puissance E 1500W , Couleur(s) : Blanc
- Convecteur TACTIC 4 Electrique , Puissance E 1750W , Couleur(s) : Blanc

SARL BALAFON , Administration et Gestion des Commandes , Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon

l'Adresse ci-dessus est la seule valable pour toute Correspondance ou Courrier | Tel: 0.892.432.202 (0.34€/min)

Siège Social situé Le Kaon, Impasse du 92 Boulevard GUES, 83100 Toulon, RCS TOULON: 489804906, TVA: FR45489804906